

**NUOVA, CONVENIENTE, COMPATTA  
E VELOCISSIMA!  
LA SERIE TDP-247  
IN TERMICA DIRETTA.**

**TSC**  
The Smarter Choice.



## **Serie TDP-247. TDP-345**

**STAMPANTE DA BANCO PER CODICI A BARRE A TRASFERIMENTO TERMICO**

La nuova serie TDP-247 di stampanti termiche offre le più avanzate caratteristiche tecniche della categoria, insieme ad un disegno compatto, un costo competitivo, la elevata affidabilità che ormai distingue tutte la produzione TSC oltre ad una velocità che non trova eguali tra le stampanti della categoria.

La nuova serie include due modelli, TDP-247 a 203 d.p.i., e TDP 345 ad alta risoluzione, ambedue caratterizzati da una ampia gamma di valide funzioni tecniche e di accessori. Tutte le significative caratteristiche sono allo stato dell'arte: la velocità di stampa della TDP-247 supera i 171 millimetri al secondo mentre la versione con risoluzione a 300 punti supera la velocità di 122 mm/sec.; la memoria Flash è di 8 MB e ambedue modelli hanno a bordo le emulazioni standard Eltron® e Zebra®.

Ambedue stampanti accettano etichette da 112mm e, grazie al disegno con apertura a conchiglia, basta sollevare il coperchio ed inserire il rotolo di etichette nell'apposito spazio al centro della stampante.

I sensori che determinano il top-of-the-form e leggono sia l'interspazio tra etichette, la tacca

nera o il foro è standard e completamente spostabile da lato a lato.

La serie TDP-247 è equipaggiata con un potente processore a 200 MHz, memoria Flash da 4MB, SDRAM da 8MB e la sede per una espansione della memoria fino a 4GB. Ambedue modelli sono equipaggiati con porte USB, parallela e seriale e, su richiesta, è disponibile una conveniente interfaccia Ethernet per una facile integrazione in rete. Inoltre, come accessori da ordinare al rivenditore, taglierine, un efficiente spellicolatore e una tastiera per stampare senza il collegamento ad un PC.

Grazie al suo compatto disegno, la serie TDP-247 è ideale per molte applicazioni, specialmente quando gli spazi sono limitati, e può essere usata per etichette di spedizione, codici a barre, ingredienti di prodotto, data di scadenza e numero di lotto, stampa in alta risoluzione e applicazioni di grafica, etichette per scaffali, etichettatura di campioni da laboratorio.

I numerosi vantaggi della serie TDP-247 sono completati da una garanzia di due anni e dalla disponibilità di assistenza tecnica presso la sede Italiana di Eurocoding.



*Value • Performance • Support*

# TDP-247 e TDP 345

## Stampanti per codici a barre a trasferimento termico di nastro

**TSC**  
The Smarter Choice.

### SPECIFICHE TECNICHE

Modello	TDP-247	TDP-345
Risoluzione	203 DPI	300 DPI
Metodo di Stampa	Termica diretta	
Velocità di stampa	50, 73, 98, 122, 147, 171.5 mm/sec. 50, 73 mm/sec. con spellicolatore	50, 73, 98, 122 mm/sec. 50 mm/sec. con spellicolatore
Larghezza max. stampa	108 mm	106 mm
Lunghezza max. stampa	2.286 mm	1.016 mm
Carrozzeria	In Plastica a doppia parete	
Ingombri	240mm (P) x 200 mm (L) x 164 mm (H)	
Dimensione rotolo etichette	127 mm diametro esterno	
Processore	32-bit RISC CPU	
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB Flash memory</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> <li>• Sede per lettore di schede SD per espansione memoria fino a 4 GB</li> </ul>	
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232 (max. 115,200 bps)</li> <li>• Parallela Centronics</li> <li>• USB 2.0 (full speed mode)</li> </ul>	
Potenza	Input AC: 200-240V con adattatore universal DC Output: 24V 3,75 A (adattatore esterno)	
Pulsanti	Commutatore potenza, pulsante avanzamento carta, un LD a 3 colori	
Sensori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore interspazio etichette</li> <li>• Sensore a riflessione regolabile per tacca nera</li> <li>• Sensore testa alzata</li> </ul>	
Font interni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otto font bitmap alfanumerici</li> <li>• Un font CG Triumvirate Bold Condensed graduabile</li> <li>• Motore a bordo</li> </ul>	
Codici a Barre	Codici Mono-dimensionali Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code 11, China Post Codici Bi-dimensionali PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
Rotazione Font, Caratteri	0, 90, 180, 270 gradi	
Linguaggi	TSPL-EZ™	
Carta accettata	Continua, fustellata, con tacca nera, in fan-fold, con foro di lettura	
Avvolgimento carta	Esterno	
Larghezza Carta	20~112 mm	
Spessore Carta	0.06~0.19 mm	
Lunghezza Etichetta	Min. 10 mm	
Lungh. Etichetta con Spellicolatore	25.4~152.4 mm	
Lungh. Etichetta con Taglierina	25.4~2,286 mm	25.4~1,016 mm
Condizioni Ambientali	In funzione: 5~40°C (41~104°F), umidità 25~85% senza condensa In stoccaggio: -40~60°C (-40~140°F), umidità 10~90% senza condensa	
Omologazioni	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD con Software Windows per etichette</li> <li>• Guida Veloce</li> <li>• Cavo USB</li> <li>• Commutatore universale esterno</li> <li>• Cavo potenza</li> <li>• alberino per etichette, adattatore per anima da 75 mA</li> </ul>	
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampante: 2 anni</li> <li>• Testina di Stampa: 25 Km (1 milione di pollici) o 12 mesi</li> <li>• Controrullo: 50 Km</li> </ul>	
Opzioni Fabbrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orologio in tempo reale</li> <li>• Scheda madre con interfaccia Ethernet integrata</li> </ul>	
Opzioni Distributore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spellicolatore</li> <li>• Taglierina a ghigliottina sia per taglio completo che per incisione Taglio completo: spessore carta 0,06~0,19, 500.000 tagli Incisione: spessore 0,06~0,12, 500.000 tagli Spessore 0,19, 200.000 tagli</li> </ul>	
Opzioni Utente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tastiera con display KU-007 o KP-200 Plus</li> <li>• Supporto Esterno per Rotolo Carta diam. Esterno 214 mm con anima da 25 o 75 mm</li> <li>• Modulo Bluetooth; adattatore per anima da 75 mm.</li> </ul>	



**DUEMME**  
MARCATURA INK-JET E LASER

Via Pian di Rona, 128/B - 50066 - Reggello (FI)  
055-8662033 - P.I. 02220500488  
[www.sistemidimarcatura.com](http://www.sistemidimarcatura.com)  
[info@sistemidimarcatura.com](mailto:info@sistemidimarcatura.com)