

# TSC

The Smarter Choice.



## SERIE TTP-286MT - Stampante Industriale per Codici a Barre PRECISIONE E ALTE PRESTAZIONI A LARGO FORMATO



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display da 4,3 pollici con menu a 6 pulsanti
- Connettività standard con Ethernet, USB 2.0, seriale, parallela e USB Host\*
- Struttura in metallo pressofuso con una ampia apertura su rotolo etichette
- Larghezza media fino a 241.3 mm (9.5") con stampa fino a 219.5 mm (8.64") a 300 dpi di risoluzione
- 600 metri di lunghezza nastro
- 512 MB Flash e 256 MB SDRAM di memoria
- Espansione a 32 GB con scheda SD Flash
- Fino a 6" per sec. di velocità a 203 dpi e 4" per sec. a 300 dpi
- Potenti strumenti di Programmazione
- Opzioni includono: connettività GPIO, Bluetooth, modulo Wireless esterno, 802.11 b/g/n e taglierina

### APPLICAZIONI

- Etichette per spedizioni e ricevimento merce
- Brand Marketing con disegni, loghi e testi
- Etichettatura Bancali
- Etichette per inventario
- Etichette di Pericolo
- Segnaletica
- Etichettatura Fusti
- Stampa di Etichette affiancate

## Serie TTP-286MT - Stampante Industriale per codici a barre

MODELLO	TTP-286MT	TTP-384MT
Risoluzione	8 dots/mm (203 DPI)	12 dots/mm (300 DPI)
Metodo di stampa	Thermal Transfer & Termica Diretta	
Velocità max. di stampa	152 mm (6")/second	102 mm (4")/second
Largh. max. di stampa	216 mm (8.5")	219.5 mm (8.64")
Lungh. max. di stampa	11,430 mm (450")	5,080 mm (200")
Carrozzeria	Struttura pressofusa in metallo con aperture per controllo carta	
Dimensioni	440 mm (L) x 336 mm (H) x 514 mm (P)	
Peso	23.7 kg (peso netto)	
Bobina carta	208.3 mm (8.2") diametro esterno	
Nastro	600 m lunghezza, Max. 90 mm diametro esterno, anima da 1" (OUT)	
Larghezza nastro	110 mm ~ 254 mm	
Processore	32-bit RISC CPU	
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 512 MB Flash memory</li> <li>• 256 MB SDRAM</li> <li>• SD Flash memory card reader per espansione memoria fino a 32 GB</li> </ul>	
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• Centronics</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• Internal Ethernet, 10/100 Mbps</li> <li>• USB host, per scanner o tastiera PC</li> <li>• GPIO (opzione fabbrica)</li> <li>• Bluetooth (opzione utente)</li> <li>• External 802.11 b/g/n wireless (opzione utente)</li> </ul>	
Potenza	Commutatore interno universale • Input: AC 100~240V, 3.0A, 50~60Hz • Output: DC 24V, 8.33A, 200W	
LCD	6 bits Color, 480 x 272 pixels, retro illuminato, touch screen	
Comandi	1 ON/OFF, 1 interruttore, 6 pulsanti (menu, pausa, avanzamento, sì, giù, pulsante selezione)	
Sensori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore interspazio (posizionabile)</li> <li>• A riflessione per banda nera (posizionabile)</li> <li>• Sensore fine nastro</li> <li>• Sensore encoder nastro</li> <li>• Sensore cover aperta</li> </ul>	
Real time clock	Standard	
Font interne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 alpha-numeric bitmap fonts</li> <li>• Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font</li> </ul>	
Bar code	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1D bar code Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• 2D bar code PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>	
Rotazione font e bar code	0, 90, 180, 270 gradi	
Linguaggio stampante	TSPL-EZ™ (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II)	
Carta accettata	Continua, fustellata, fan fold, cartellini, con tacca, con banda nera, perforata	
Larghezza carta	101.6 ~ 241.3 mm (4" ~ 9.5")	
Spessore carta	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)	
Diametro anima carta	76.2 mm (3")	
Lunghezza etichetta	25.4 ~ 11,430 mm (1" ~ 450")	25.4 ~ 5,080 mm (1" ~ 200")
Condizioni ambientali	In funzione: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% senza condensa A magazzino: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% senza condensa	
Sicurezza	FCC Class A, CE Class A, UL, CUL, TÜV/Safety	
Ambiente	Conforme a RoHS, WEEE	
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD con Software Windows per Etichette</li> <li>• Guida rapida</li> <li>• Cavo USB</li> <li>• Alimentatore</li> <li>• Anima in carta per nastro</li> </ul>	
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampante: 2 anni</li> <li>• Testina: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi</li> <li>• Rullo: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi</li> </ul>	
Opzioni fabbrica	• Interfaccia GPIO	
Opzioni rivenditore	N/A	
Opzioni utente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taglierina a ghigliottina</li> <li>• Taglierina Heavy Duty</li> <li>• Bluetooth module (interfaccia seriale)</li> <li>• 802.11 b/g/n wireless module (interfaccia seriale)</li> <li>• Tastiera KP-200 Plus</li> <li>• Tastiera Programmabile KU-007 Plus</li> </ul>	



### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
 Tel: +886 2 2218 6789  
 E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
 Tel: +886 3 990 6677  
 E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office**  
 Tel: +1 909 612 9606  
 E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918  
 E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### CANADA

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
 Tel: +1 909 612 9606  
 E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
 Tel: +52 (33) 3836 6682  
 E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
 Tel: +55 (11) 9597 8098  
 E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
 Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
 E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
 Tel: +7 915 422 8889  
 E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
 Tel: +971 4 2533 069  
 E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
 Tel: +886 2 2218 6789  
 E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
 Tel: +86 22 5981 6661  
 E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



Via Pian di Rona, 128/B - 50066 - Reggello (FI)  
 055-8662033 - P.I. 02220500488  
 www.sistemidimarcatura.com  
 info@sistemidimarcatura.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.  
 © 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
 Product models and Specifications are subject to change without notice.  
 Contact your TSC sales representative for specific information.