

# TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



## **TTP244 PRO** - Stampante termica da banco per codici a barre **CONVENIENTE PER ELEVATE PRESTAZIONI** **AFFIDABILITÀ E GARANZIA**

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Processore da 200 MHz 32-bit RISC con memoria da 8 MB SDRAM e 4MB FLASH
- True Type fonts interni dimensionabili
- Il firmware TSPL-EZ include l'emulazione dei linguaggi Eltron and Zebra
- La doppia motorizzazione accetta 300 metri di nastro termico su un'anima da 1" (inchiostrostrazione OUT) insieme a un rotolo di etichette da 110mm di diametro esterno o da 214mm con anima da 76mm se montato sul portarotolo esterno in opzione
- Velocità di stampa da 127mm/sec.
- Interfacce USB 2.0 e RS-232 standard
- Il software per la creazione di etichette e il driver Windows sono inclusi.
- Tutte le stampanti TSC hanno una garanzia di 2 anni

### **APPLICAZIONI**

- Spedizione e Entrata merci
- Etichette di conformità
- Gestione beni aziendali
- Controllo Stock
- Gestione Documenti
- Etichettatura Scaffali
- Marcatura Prodotti
- Etichette per Campioni e Identità Pazienti



## TTP-244 PRO – Stampante da Banco a Trasferimento di nastro

MODELLO	TTP-244 PRO
Risoluzione	203 DPI
Metodo di Stampa	Termica diretta e Trasferimento Termico di nastro
Velocità di Stampa	127 mm/sec.
Larghezza Max. di Stampa	108 mm
Lunghezza max. Stampa	2,286 mm
Carrozzeria	in plastica ABS
Dimensioni	232 mm L x 288 mm P x 156 mm H
Peso	2.5 kg
Rotolo carta	110 mm
Rotolo Nastro	300m, anima da 25,4 mm, ø esterno max. 67mm
Larghezza Nastro	40mm – 110mm
Processore	32-bit RISC CPU
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4MB</li> <li>• 8MB SDRAM</li> <li>• Lettore SD card per espansione di memoria, fino a 4GB (opzione utente)</li> </ul>
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• RS-232</li> <li>• Parallela Centronics (opzione da fabbrica)</li> <li>• Bluetooth (opzione da utente)</li> <li>• Wireless 802.11 esterna (opzione da utente)</li> </ul>
Potenza	Alimentatore esterno universale <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input: AC100 - 240V</li> <li>• Output: DC 24V 2.5A</li> </ul>
Comandi	Interruttore ON/OFF, pulsante avanzamento carta, pulsante Pausa, 3 LED
Sensori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore carta a trasmissione</li> <li>• Sensore a riflessione</li> <li>• Sensore di fine nastro</li> </ul>
Fonts Interni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 fonts alfanumerici in bitmap</li> <li>• Un font True Type-CG Triumvirate bold condensed</li> </ul>
Codici a barre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono-dimensionali 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 Databar, Code 11</li> <li>• Bi-dimensionali 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>
Rotazione barcode e fonts	0, 90, 180, 270 gradi
Linguaggi	TSPLEZ™
Supporti accettati	In continuo, fustellati in rotolo, in Fan-fold, con tacca nera con avvolgimento esterno
Larghezza Carta	25.4-112mm
Spessore Carta	0.06 – 0.19 mm
Diametro Anima rotolo	25.4 – 76.2 mm
Lunghezza Etichetta	10 ~ 2,286 mm
Condizioni Ambientali	Temperatura in funzione: 5-40 °C - Umidità: 25-85% senza condensa Stoccaggio: -40-60 °C, con umidità 10-90% senza condensa
Standards di sicurezza Ambiente	A norme FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TUV/Safety, CCC In conformità RoHS, WEEE
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BarTender software per etichette su CD</li> <li>• Guida Rapida</li> <li>• Cavo alimentazione</li> <li>• Trasformatore esterno autoswitch</li> <li>• Mandrino per rotolo etichette</li> <li>• 2 guide laterali</li> <li>• 2 mandrini nastro</li> <li>• Anima in cartone per riavvolgimento nastro</li> </ul>
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampante: 2 anni</li> <li>• Testa di Stampa: 25 Km di stampa o 12 mesi</li> <li>• Controrullo gommato: 50Km o 12 mesi</li> </ul>
Opzioni fabbrica	• Centronics parallel & RS-232 serial interfaces
Opzioni rivendita	N/A
Opzioni utente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth module</li> <li>• Wireless module</li> <li>• Tastiera KU-007 Plus e KP-200 Plus</li> <li>• Portarotolo esterno su anima da 1" o 3"</li> <li>• Diametro esterno carta 214mm</li> </ul>



### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office**  
Tel: +1 909 612 9606  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### CANADA

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 909 525 9779  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3836 6682  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 9597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 915 422 8889  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



Via Pian di Rona, 128/B - 50066 - Reggello (FI)  
055-8662033 - P.I. 02220500488  
www.sistemidimarcatura.com  
info@sistemidimarcatura.com