

AP550e

LABEL APPLICATOR

NUOVO

Applicatore di
Etichette per
Superfici Piane



AP550e è un applicatore semi-automatico di etichette che rende veloce, facile e precisa l'applicazione di etichette di prodotto, su una vasta gamma di superfici piane, come le bottiglie rettangolari o coniche, scatole, pacchetti, borse, sacchetti, coperchi, barattoli e molto altro. Le etichette vengono applicate direttamente senza grinze o pieghe esattamente nella posizione desiderata. Questo dona al prodotto finito un aspetto altamente professionale e aumenta in modo significativo il numero di contenitori che possono essere etichettati per ora rispetto all'applicazione manuale.

Il funzionamento è semplice: mettere il contenitore nel meccanismo, posizionare il braccio sul contenitore e si applica automaticamente l'etichetta. Spaziatura variabile, memoria fino a nove distanze e contenitori diversi e un contatore con display incorporato a LED sono tutti inclusi. Non è richiesta alcuna alimentazione di aria compressa, che può costituire un vantaggio significativo rispetto ad altri applicatori di etichette che richiedono compressori d'aria costosi, rumorosi e con esigenze di manutenzione.



PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.

Applica Etichette Velocemente e con Precisione

Con l'**AP550e Applicatore di Etichette** per Superfici Piane, potrai applicare fino a 500 etichette l'ora. Le etichette sono perfettamente applicate senza grinze, dando al prodotto finito un'apparenza altamente professionale.

AP550e è l'accessorio perfetto per applicare le etichette prodotte dalle famose stampanti digitali a colori Primera Serie LX e CX. Insieme forniscono una soluzione completa di stampa e applica, ideale per una vasta gamma di piccole e medie imprese. L'applicatore è idoneo comunque a lavorare con etichette in bobina stampate con qualsiasi metodo, come flessografia, offset e trasferimento termico.

Specifiche Tecniche

| | |
|---------------------------------------|--|
| Superficie Contenitore: | 305 x 310 mm (12" W x 12.2" D) * |
| Altezza Contenitore: | Da 0.05 mm a 203 mm (0.002" to 8") ** |
| Forma Contenitore: | Superfici piane, coniche |
| Larghezza Etichetta: | Da 19 mm a 101,6 mm (.75" to 4") |
| Altezza Etichetta: | Da 19 mm a 152,4 mm (.75" to 6") |
| Larghezza supporto etichetta: | Da 22,2 mm a 104,8 mm (.875" to 4,125") |
| Posizionamento Etichetta: | Fino a 203mm (8") dal bordo finale del contenitore |
| Diametro Massimo della Bobina: | 203 mm (8") (max) |
| Diametro Anima Bobina: | Da 50,8 mm a 76,2 mm (2" to 3" ID) |
| Tipo Sensore: | Ottico |
| Potenza Elettrica: | 12 VDC, 5.0 A |
| Requisiti di alimentazione: | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts |
| Certificazioni di agenzia: | UL, UL-C, CE, FCC Class A |
| Peso: | 10,9 kg |
| Dimensioni: | 305 x 541 x 256 - 391 mm |
| Intervallo tra etichette: | Raccomandato: 3.175mm - 6.350mm (1/8" - 1/4") |
| Tipo di etichetta: | Die cut con sfrido rimosso. Sensore per tacca nera o intervallo tra etichette. Si possono usare etichette trasparenti ma con tacca nera sulla carta siliconata |
| Spessore della siliconata: | 2 mil - 10 mil (la levigatezza incide sull'avanzamento dell'etichetta - un supporto siliconato che risulti troppo scivoloso o sottile porterà a un non corretto trascinamento tra i rulli) |
| Spessore etichetta+adesivo: | 5 mil - 15 mil *** |
| Direzione di svolgimento: | Svolgimento esterno - vedere la tabella sottostante |
| Assemblaggio: | USA |

* Il contenitore può essere etichettato sulla parte anteriore e/o entrambi i lati.

** I contenitori più piccoli di 20,3 millimetri (0.8") possono richiedere adattatori dimensionali

*** Nota importante: Pieghevolezza/Flessibilità/Rigidità dell'etichetta è un fattore importante. Se l'etichetta risulta troppo flessibile, indipendentemente dallo spessore, può provocare pieghe o può spaccarsi male quando ruota attorno al peeler. Etichette in Polypropylene, Poliestere e Vinile tendono ad essere più flessibili rispetto a quelle in carta. Qualora abbiate il sospetto che le vostre etichette siano troppo flessibili, raccomandiamo di provarle con l'applicatore prima di prendere decisioni sull'acquisto di etichette o dell'applicatore stesso.



Caratteristiche

- » Facile da usare
- » Massima libertà di movimento
- » Non è necessaria alcuna giustificazione a sinistra o destra delle etichette; l'operatore può regolare la posizione più comoda.
- » Alta precisione, attivazione affidabile da un microinterruttore
- » Nulla da pulire o da sporcare; funziona praticamente con qualsiasi etichetta, incluse etichette trasparenti
- » Display a LED con meccanismo avanti/indietro per etichette erogate e applicate
- » Alimentatore universale

Per i contenitori rotondi, come bottiglie, lattine e barattoli, Primera offre anche la sua gamma di applicatori AP360e e AP362e.



AP362e Applicatore di Etichette

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden/Germania
Phone: +49 611 92777-0
Fax: +49 611 92777-50
primeralabel.eu
E-Mail: sales@primera.eu



Via Pian di Rona, 128/B - 50066 - Reggello (FI)
055-8662033 - P.I. 02220500488
www.sistemidimarcatura.com
info@sistemidimarcatura.com